

	Stromwandler (aufsteckbar): ASR/ASK	Kabelumbau- Stromwandler: KBU	Summen- Stromwandler: KSU/SUSK	Wickel- Stromwandler: WSK	Schutz- Stromwandler: SASR/SASK
Primärstrom	40 – 7.500 A	100 – 5.000 A	1 oder 5 A	1 – 100 A	50 – 2.000A
Sekundärstrom	5 oder 1 A	5 oder 1 A	5 oder 1 A	5 oder 1 A	5 oder 1 A
Bemessungsleistung	1,0 – 60 VA	1,25 – 30 VA	15 – 30 VA	2,5 – 15 VA	1,0 – 15 VA
Genauigkeitsklasse/ Schutzklasse	0,2S – 0,2 – 0,5 – 1,0	0,5 – 1,0	0,5 – 1,0	0,5 – 1,0	5P5 – 5P10 – 10P5 – 10P10
Allgemeine Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Schwarzes Polycarbonat • Feuerbeständig • Selbstverlöschend • Gehäuse sind ultraschallverschweißt • Vernickelte Sekundäranschlüsse mit plus-minus, vernickelte Schrauben M 5 × 10mm • Sekundärverschlusskappe 				

FÜR DETAILLIERTE INFORMATION – SIEHE WWW.DEIF.COM