

브리지 윙 인디케이터

디지털 정밀성, 아날로그 가독성



rpm, 피치 및 타각 등을 표시하기 위해 설계된 조명 브리지 윙 인디케이터의 특허 제품군. 이러한 인디케이터는 마이크로 프로세서 제어 X-코일 기술에 기초합니다.

BRW-2 및 BW 스케일 디자인

DEIF는 rpm, 피치, 방향타, 선회율, 방위각을 위한 스케일 디자인을 포함하는 광범위한 표준 권고 측정 설계 제품군을 보유하고 있습니다.

해당 제품군은 최적의 가독성과 정밀성에 관한 국제 규정에 따라 설계되었습니다.

www.deif.co.kr에서 현재 목록을 확인할 수 있습니다.

DEIF는 또한 맞춤형 스케일 설계를 처리하여 로고/텍스트를 추가하거나 브랜드를 식별할 수 있는 새로운 시각적 레이아웃을 만들 수 있습니다.

일반적인 기능

- ▶ 강한 충격/진동에 대한 저항력 (견고성)
- ▶ 0.5 등급의 정밀도
- ▶ 360° 굴절
- ▶ 아날로그 또는 이중의 CANopen 인터페이스
- ▶ IP66 보호
- ▶ LED 조명

기종	기능
BRW-2	실외 브리지 윙 장착. 조광기 전면 장착.
BW	피벗 풋에 실내 및 실외 브리지 윙 장착식, 벽걸이식 또는 입식으로 설치 조광기 후면 장착.

기종 개요



BRW-2



BW



www.deif.co.kr