

Датчики направления и скорости ветра, WSS 700 и WSS 750

Надежные и точные датчики ветра



Более 2 лет полевых испытаний в суровых условиях крайнего севера подтвердили надежность работы датчиков ветра серии WSS 700.

Прочная конструкция и высокая точность измерений делает этот датчик незаменимым решением для установки на ответственных объектах эксплуатируемых в суровых погодных условиях. Датчики серии WSS 700 также рекомендуется использовать для систем динамического позиционирования и других задач.

- WSS 750 имеет автоматический подогрев для исключения обледенения
- WSS 700 - без подогрева. Рекомендуется использовать, где отсутствует вероятность обледенения

Датчики серии WSS 700 полностью совместимы с датчиками WSS для простой замены в существующих системах. Также возможна замена устаревших датчиков ветра типа 879.3C на датчики серии WSS или WSS 700.

WSS 700 & 750 Функции

- ✓ Конструкция из нержавеющей стали
- ✓ Использование ультразвуковых технологий
- ✓ Отсутствие движущихся частей
- ✓ Измерение скорости ветра до 65 м/с (120 узлов)
- ✓ Точность измерения скорости выше чем 3% (мин. +/-0.2 м/с)
- ✓ Точность измерения направления выше чем +/-2 градуса.
- ✓ Поддержка протокола NMEA
- ✓ Полностью водонепроницаемы. Степень защиты IP66 и IP 67
- ✓ WSS 700 без встроенного подогревателя
- ✓ WSS 750 с встроенным подогревателем
- ✓ Надежная работа с условиях снега, дождя или обледенения

WSS 700 и WSS 750 Сертификаты

